



**Specificaties Philips LED Highbay  
Coreline BY121P G5 Aluminium 72W  
10500lm 55D - 840 Koel Wit | IP65 -  
Dali Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer              | 249536                       |
| EAN                        | 8719514955707                |
| Merk                       | Philips                      |
| Fabrikantnaam              | BY121P G5 LED105S/840 PSD NB |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                       |
| Levensduur (uur)           | 50000                        |

## Technische Informatie

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Techniek                | LED Geïntegreerd             |
| Watt                    | 72                           |
| Dimbaar                 | Dimbaar met Dali             |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Netspanning (Volt)      | 220-240                      |
| Kleurcode               | 840 Koel Wit                 |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 4000 Koel Wit                |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur              | Wit                          |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                 |
| Gradenbundel (graden)   | 55                           |
| Lichtopbrengst (Lumen)  | 10500                        |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 145.8         |
| Powerfactor                  | >0.95         |
| Type product                 | LED High Bays |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Hangmontage                |
| Armatuur Aansluiting     | Schroef connector, 3-polig |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)         |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                 |
| Kleur Armatuur           | Grijs                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur behuizing          | Grijs                      |
| Product Serie            | CoreLine                   |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Lengte (mm)   | 330 |
| Hoogte (mm)   | 99  |
| Diameter (mm) | 330 |

## Sensor Informatie

Sensortype

### Waarom Lampdirect?

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

