



Specificaties Philips LED Breedstraler  
Ledinaire BVP167 50W 6000lm 110D -  
830-840-865 CCT | IP65 - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer              | 249746                             |
| EAN                        | 8720169736047                      |
| Merk                       | Philips                            |
| Fabrikantnaam              | BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                             |
| Levensduur (uur)           | 50000                              |

## Technische Informatie

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd                 |
| Watt                         | 50                               |
| Vervangt (Watt)              | 50                               |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                          |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                     |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit, 865 Daglicht Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave      |
| Lichtkleur                   | Wit                              |
| Kleurinstelling              | CCT                              |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 6000                             |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 110                              |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 110               |
| Powerfactor           | >0.95             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig             |
| Optische Afdekking       | Glas                       |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule             |
| Kleur Armatuur           | Grijs                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Product Serie            | Ledinaire                  |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 232 |
| Breedte (mm) | 173 |
| Hoogte (mm)  | 30  |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

**Waarom Lampdirect?**



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

